

| Parametr | Norma | Fusion |
|--|-------------------------|------------------------------|
| Typ wykładziny | EN 649 | winylowe panele i płytki LVT |
| Warstwa zabezpieczająca | | PUR podwójnie nakładany |
| Wzór | | wzory drewna, kamienia |
| Ilość wzorów | | 16 |
| Waga | EN 430 | 4290 g/m ² |
| Klasyfikacja zastosowań | EN 685 | 23,33,42 |
| Grubość całkowita | EN 428 | 2,50 mm |
| Warstwa użytkowa | EN 429 | 0,55 mm |
| Rozmiary paneli | EN 427 | 184 x 1219 mm |
| Rozmiary płytek | EN 427 | 457 x 457 mm |
| Trudnopalność | EN 13501-1 | Bfl - s1 |
| Średnia pozostałość wgniecenia | EN 433 / EN ISO 24343-1 | ≤ 0,05 mm |
| Średnia stabilność wymiarowa | EN 434 / EN ISO 23999 | ≤ 0,1 % |
| Odporność na światło | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 metoda A |
| Antypoślizgowość | DIN 51130 | R 10 |
| Antypoślizgowość | EN 13893 | DS (na sucho) |
| Właściwości elektrostatyczne | EN 1815 | < 2 kV |
| Klasa ścieralności | EN 660-2 / EN ISO 10582 | Grupa T / typ I |
| Fotele na kółkach | EN 425 / EN ISO 4918 | odporna, Typ W, EN 12 529 |
| Ogrzewanie podłogowe | EN 1264-2 | zalecana max temp. 27°C |
| Emisja lotnych związków organicznych (VOC) | Indoor Air Comfort Gold | bardzo niska |
| Deklaracja środowiskowa (EPD) | AgBB certyfikat | ECP bardzo niska emisja |
| Certyfikat BRE | ENP 437 | A+ |
| Gwarancja producenta | | 10 lat / 15 lat* |

* Gwarancja 15 lat dla zastosowań w: mieszkaniach, apartamentach, pokojach hotelowych i innych obiektach o mniejszym natężeniu ruchu.

dostępne w sieci dystrybucji:

POL F LOR

www.polfloor.pl