

# ICONIK 260

## Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 26986	Spienione (amortyzujące) pokrycia podłogowe z poli(chloroku winylu)
Klasyfikacja mieszkaniowa	EN ISO 10874	22 / 22+ Domestic general medium / Domestic general
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	ISO 24346	2,60 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	0,22 mm
Waga całkowita	ISO 23997	1475 g/m <sup>2</sup>
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)	Norma	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0007-0075-DOP-2022-03
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Cfl-s1
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9 R10
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne ( $\leq 2$ kV)
Przewodzenie ciepłe	ISO 10456	0,040 m <sup>2</sup> •K/W
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	$\leq 0,25$ mm $\leq 0,35$ mm
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - $\Delta L_w$	EN ISO 717-2	20 dB
Odporność na światło	ISO 105-B02	$\geq 6$
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ % Średnia zmierzona wartość : $\leq 0,15$ %
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Nadaje się do recyklingu		Tak
ReStart® Ready		Tak
Całkowita zawartość recyklatu		20 %
Wolne od ftalanów		100% produkcja wolna od ftalanów
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Gold ( $\leq 100$ $\mu\text{g} / \text{m}^3$ )
Emisja formaldehydu		E1
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie		Dostępne
Francuski certyfikat emisji LZO		A+
Zatwierdzono przez British Allergy Foundation		Tak
Wzory i wymiary		
Rolka		Rolka 2 x 30 m Rolka 3 x 30 m Rolka 4 x 30 m
Dostępne wzory		152



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (06/04/2023). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com). Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.